КОТЛЫ НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ДВУХКОНТУРНЫЕ	
МОДЕЛЬ	**РОЗНИЦА**
MIZUDO 15T	**24500**
MIZUDO 17T	**25250**
MIZUDO 20T	**25400**
MIZUDO 24T	**25750**
MIZUDO 26T	**26250**
MIZUDO 15TB	**23875**
MIZUDO 17TB	**24125**
MIZUDO 24TB	**25000**
MIZUDO 26TB	**25400**

Т- раздельные теплообменники - отопление (медь), ГВС нержавейка

В - битермический теплообменник (медь)

Наименование	РОЗНИЦА
Котел газовый стальной КСГ-10 сУГ-12 TGV	11860
Котел газовый стальной КСГ-12,5 сУГ-15 TGV	12145
Котел газовый стальной КСГ-16сУГ-19 TGV	13420
Котел газовый стальной КСГ-20 сУГ-24 TGV	15140
Котел газовый стальной КСГ-31,5 сУГ-36 Арбат	18190
Котел газовый стальной КСГ-40 сУГ-48 Арбат	24375
Котел газовый стальной КСГВ-16сУГ-19TGV	16896
Котел газовый стальной КСГВ-20 сУГ-24 TGV	19198
Котел газовый стальной КСГВ-31,5 сУГ-36 Арбат	23293
Котел газовый стальной КСГВ-40 сУГ-48 Арбат	29883
Котел газовый стальной КСГ-10 сУГ-12 EUROSIT	14093
Котел газовый стальной КСГ-12,5 сУГ-15 EUROSIT	14776
Котел газовый стальной КСГ-16 сУГ-19 EUROSIT	16276
Котел газовый стальной КСГ-20 сУГ-24 EUROSIT	18550
Котел газовый стал. КСГ-31,5 сУГ-35 710 MINISIT	23076
Котел газовый стал. КСГ-40 сУГ-45 820 NOVA SIT	30170

Котел газовый стальной КСГВ-16 сУГ-19 EUROSIT	21034
Котел газовый стальной КСГВ-20 сУГ-23 EUROSIT	23760
Котел газовый стал. КСГВ-31,5 сУГ-35 710 MINISIT	27432
Котел газовый стал. КСГВ-40 сУГ-45 820 NOVA SIT	32636

Наименование	РОЗНИЦА
Котел стальной газовый гидронный RUGAS КСГ-16 сУГ-19 EUROSIT	21660
Котел стальной газовый гидронный RUGAS КСГ-20 сУГ-23 EUROSIT	23495
Котел стальной газовый гидронный RUGAS КСГ-31,5 сУГ-35 710 MINISIT	35882
Котел стальной газовый гидронный RUGAS КСГ-40 сУГ-45 820 NOVA SIT	38680
Котел стальной газовый гидронный RUGAS КСГ-50 сУГ-55 HONEYWELL (820 NOVA SIT)	49066

В котлах стальных газовых гидронных **RUGAS** используются оребренные трубы, такие трубы имеют почти идеальное соотношение площади теплообмена со стороны горячих газов к площади поверхности со стороны воды – 8:1. Таким образом, темп передачи тепла в гидронных котлах до 8-10 раз выше, чем в котлах со свободной конвекцией . Другими словами, в гидронных котлах теплосъём с квадратного метра поверхности теплообмена в 8 – 10 раз выше,чем с квадратного метра поверхности теплообменника котла традиционной конструкции.

Следствием интенсивности теплообмена в гидронном котле является высокая скорость прохождения теплоносителя через нагреваемые поверхности аппарата. Это обеспечивает вынос твердых частиц, содержащихся в теплоносителе за пределы котла и , как следствие, отсутствие механических отложений в теплообменнике.

Благодаря применению поперечно-оребренных труб, котел RUGAS имеет относительно малый вес, малые габаритные размеры и низкую тепловую инертность при значительной тепловой мощности

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ

Серия DELUXE PLUS

Закрытая камера сгорания
Встроенная панель управления
Теплообменник из нержавеющей стали
Модулируемая система турбонаддува
Патрубки под коаксиальную систему дымоудаления
Стабильная система защиты от замерзания
Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
Стабильная работа при низком входном давлении газа в системе газопровода

Модель	Мощность, кВт	Диаметр дымохода, мм	Произв-ть ГВС, л/мин; ΔT=25° C	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Розница с НДС, РУБ
Navien Deluxe Plus -13k COAX	8.0 - 13.0	60/100	11,5	695 x 440 x 265	28	32 614
Navien Deluxe Plus -16k COAX	8.0 - 16.0	60/100	13,8	695 x 440 x 265	28	32 800
Navien Deluxe Plus -20k COAX	8.0 - 20.0	60/100	13,8	695 x 440 x 265	28	33 357
Navien Deluxe Plus -24k COAX	8.0 - 24.0	60/100	13,8	695 x 440 x 265	28	33 544
Navien Deluxe Plus -30k COAX	11.0 - 30.0	60/100	17,2	695 x 440 x 265	29	38 746

Navien Deluxe Plus - 35k	13.0 - 35.0	75/75	20,1	695 x 440 x 265	30	28 978
Navien Deluxe Plus - 40k	13.0 - 40.0	75/75	22,9	695 x 440 x 265	30	30 291

Серия DELUXE

Закрытая камера сгорания
Выносной пульт управления в комплекте с котлом
Теплообменник из нержавеющей стали
Модулируемая система турбонаддува
Патрубки под коаксиальную систему дымоудаления
Стабильная система защиты от замерзания
Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
Стабильная работа при низком входном давлении газа в системе газопровода

Модель	Мощность, кВт	Диаметр дымохода, мм	Произв-ть ГВС, л/мин; ΔT=25° C	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	РРЦ с НДС, РУБ
Navien Deluxe-10k COAXIAL	8.0 - 10.0	60/100	11,5	695 x 440 x 265	28	32 426
Navien Deluxe-13k COAXIAL	8.0 - 13.0	60/100	11,5	695 x 440 x 265	28	32 614
Navien Deluxe-16k COAXIAL	8.0 - 16.0	60/100	13,8	695 x 440 x 265	28	32 800

Navien Deluxe-20k COAXIAL	8.0 - 20.0	60/100	13,8	695 x 440 x 265	28	33 357
Navien Deluxe-24k COAXIAL	8.0 - 24.0	60/100	13,8	695 x 440 x 265	28	33 544
Navien Deluxe-30k COAXIAL	11.0 - 30.0	60/100	17,2	695 x 440 x 265	29	38 742
Navien Deluxe - 35k White	13.0 - 35.0	75/75	20,1	695 x 440 x 265	30	28 978
Navien Deluxe - 40k White	13.0 - 40.0	75/75	22,9	695 x 440 x 265	30	30 291

Серия АТМО

Открытая камера сгорания
Выносной пульт управления в комплекте с котлом
Медный теплообменник
Модулируемая система турбонаддува
Стабильная система защиты от замерзания
Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
Стабильная работа при низком входном давлении газа в системе газопровода

Модель	Мощность, кВт	Диаметр дымохода, мм	Произв-ть ГВС, л/мин; ΔT=25° C	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	РРЦ с НДС, РУБ

Navien Deluxe - 13A White	8.0 - 13.0	130	9,2	720 x 430 x 340	26	30 328
Navien Deluxe - 16A White	8.0 - 16.0	130	9,2	720 x 430 x 340	26	30 532
Navien Deluxe - 20A White	8.0 - 20.0	130	11,5	720 x 430 x 340	27	30 719
Navien Deluxe - 24A White	8.0 - 24.0	130	13,7	720 x 430 x 340	27	30 906

Серия SMART TOK

Закрытая камера сгорания
Выносной пульт управления в комплекте с котлом
Теплообменник из нержавеющей стали
Модулируемая система турбонаддува
Патрубки под коаксиальную систему дымоудаления
Стабильная система защиты от замерзания
Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
Стабильная работа при низком входном давлении газа в системе газопровода
Погодозависимая автоматика с внешним пультом управления

Модель	Мощность, кВт	Диаметр дымохода, мм	Произв-ть ГВС, л/мин; ΔT=25° C	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	РРЦ с НДС, РУБ
Navien SmartTok - 13K	8.0 - 13.0	60/100	13,8	695 x 440 x 265	28	43 754

Navien SmartTok - 16K	8.0 - 16.0	60/100	13,8	695 x 440 x 265	28	44 208
Navien SmartTok - 20K	8.0 - 20.0	60/100	13,8	695 x 440 x 265	28	44 662
Navien SmartTok - 24K	8.0 - 24.0	60/100	13,8	695 x 440 x 265	28	45 366
Navien SmartTok - 30K	11.0 - 30.0	60/100	17,2	695 x 440 x 265	29	51 743
Navien SmartTok - 35K	13.0 - 35.0	60/100	20,1	695 x 440 x 265	30	53 558

НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ

Серия GA/GST

Рациональная конструкция
Наддувная газовая горелка
Выносной пульт управления в комплекте с котлом
Стабильная система защиты от замерзания
Стабильная работа при низком входном давлении газа в системе газопровода
Безопасная и безупречная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
Теплообменник из нержавеющей стали в моделях GST
Высокоэффективный теплообменник горячего водоснабжения

Модель	Мощность, кВт	Диаметр дымохода, мм	Произв-ть ГВС, л/мин; ΔT=25° C	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	РРЦ с НДС, РУБ
GA-17KN	17.0	75	11.0	856 x 362 x 621	84	37 740,00
GA-23KN	23.0	75	13.0	856 x 382 x 631	74	38 782,44
GA-35KN	35.0	75	20.0	856 x 402 x 631	86	39 666,44
GST-35KN	35.0	75	22.0	904 x 402 x 691	68	56 484,88
GST-40KN	40.0	75	23.0	904 x 402 x 691	68	58 191,00
GST-49KN	49.0	150	28.0	906 x 402 x 764	94	90 628,36
GST-55KN	55.0	150	31.0	906 x 402 x 764	94	92 808,44
GST-60KN	60.0	150	34.0	906 x 402 x 764	94	95 325,80

Серия LST

Европейский дизайн

Рациональная конструкция
Выносной пульт управления в комплекте с котлом
Высокоэффективный теплообменник горячего водоснабжения
Теплообменник из нержавеющей стали
Защита от перепадов напряжения
Современная дизельная горелка
Топливный фильтр со сменными картиджами
Предварительный подогрев топлива

Модель	Мощность, кВт	Диаметр дымохода, мм	Произв-ть ГВС, л/мин; ΔT=25° C	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	РРЦ с НДС, РУБ
LST-13KG	13.0	75	7.5	782 x 370 x 670	43	39 248,24
LST-17KG	17.0	75	9.8	782 x 370 x 670	43	39 754,16
LST-21KG	21.0	75	12.0	782 x 370 x 670	43	41 066,56
LST-24KG	24.0	75	13.8	782 x 370 x 670	43	45 488,60
LST-30KG	30.0	75	17.2	841 x 370 x 670	45	48 421,44
LST-40KG	40.0	75	22.9	858 x 370 x 670	55	59 744,12

LST-50KG	50.0	130	28.7	906 x 491 x 764	94	90 038,12
LST-60KG	60.0	130	34.4	906 x 491 x 764	94	90 935,04

Серия LFA

Сверхпрочная конструкция
Подходит для низкотемпературного отопления полов.
Первичный теплообменник из стали, вторичный теплообменник из нержавеющей стали
Современная дизельная горелка
Топливный фильтр со сменными картиджами
Выносной пульт управления с ЖК-дисплеем со встроенным комнатным датчиком температуры
Защита от перепадов напряжения
Защита от замерзания, защита от перегревов
Защита безопасности горения, защита при низком уровне воды

Модель	Мощность, кВт	Диаметр дымохода, мм	Произв-ть ГВС, л/мин; ΔT=25° C	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	РРЦ с НДС, РУБ
LFA-13K	13.0	75	7.5	520 x 320 x 754	49	35 298,80
LFA-17K	17.0	75	9.8	520 x 320 x 754	49	35 753,04
LFA-21K	21.0	75	12.0	520 x 320 x 754	51	36 934,20

LFA-24K	24.0	75	13.8	520 x 320 x 754	51	41 666,32
LFA-30K	30.0	75	17.2	631 x 380 x 856	78	43 579,84
LFA-40K	40.0	75	22.9	649 x 380 x 856	81	53 811,80